

Bänder zur Qualitätssicherung mit Abreißperforation, selbstklebend
Artikelnummer: 1372**Produktbeschreibung / Anwendung****Beschreibung**

Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendung

Leichte und mittelschwere Verpackung, Kennzeichnung, Zierlinienabdeckung, Bündeln.

**Technische Daten**

Träger:	Hart-PVC-Folie
Trägerdicke:	0,033 mm
Gesamtdicke:	0,06 mm
Abdeckung:	-
Klebstoffbasis:	Kautschuk
Klebkraft:	6 N/25 mm
Haftvermögen:	> 28 Std. (+23 °C)
Abrollwiderstand:	4,5 N/25 mm
Abscherwiderstand:	> 80 N/13 mm
Reißkraft:	>100 N/25 mm
Reißdehnung:	40%
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +70 °C (1 h)
UV-Beständigkeit:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt
Farbe:	farbig
Kerndurchmesser:	76 mm
Lagerstabilität:	24 Monate bei +18 °C / 55% Luftfeuchtigkeit

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.