

Rettungszeichenleuchten mit Symbolen nach DIN 4844

Artikelnummer: 2295

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

- Mit Rettungszeichenleuchten sorgen Sie für mehr Sicherheit im Unternehmen
- Kennzeichnen Sie Rettungswege für den Notfall
- Anwenderfreundliche Handhabung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel der Acrylglasscheibe
- Mit Prüftaster zur einfachen Überprüfung der Notbeleuchtungsfunktion
- Lange Akku-Lebensdauer durch Tiefentladeschutz und wartungsfreundlichen NiCd-Akku



Anwendung

- Ideal für Betriebe und öffentliche Gebäude

Technische Daten

Material:	Gehäuse: Aluminium eloxiert, E6/EV1, mit massiven Ecken
	Scheibe: Acrylglas (Piktogramm Siebdruck)
Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
Schutzart/Klasse:	IP 44 / I
Leuchtmittel:	Leuchtstofflampe 6 W / TL5 (229528, 229530, 229532, 229534) Leuchtstofflampe 8 W / TL5 (229529, 229531, 229533, 229535)
Notlichtdauer:	1 Stunde (3 Stunden Ausführung auf Anfrage)
Erkennungsweite:	26 m und 38 m (20 m Ausführung auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Ausführung	Erkennungsweite	HxBxT Gehäuse	HxBxT Scheibe
229528	Wandausleger	26 m	150 x 340 x 94 mm	136 x 319 x 3 mm
229529	Wandausleger	38 m	210 x 420 x 94 mm	196 x 399 x 3 mm
229530	Deckenausleger/-stiel	26 m/Länge Stiel: 50 cm	150 x 340 x 94 mm	136 x 319 x 3 mm
229531	Deckenausleger/-stiel	38 m/Länge Stiel: 50 cm	210 x 420 x 94 mm	196 x 399 x 3 mm
229532	Wandanbau	26 m	150 x 340 x 94 mm	136 x 319 x 3 mm
229533	Wandanbau	38 m	210 x 420 x 94 mm	196 x 399 x 3 mm
229534	Deckenanbau	26 m	150 x 340 x 94 mm	136 x 319 x 3 mm
229535	Deckenanbau	38 m	210 x 420 x 94 mm	196 x 399 x 3 mm

Hinweis!

**Für Wand- und Decken-AP-Montage Aufbau in Bereitschaft- und Dauerschaltung gemäß VDE 106.
Mit Wiedereinschaltsperrung und automatischer Umschaltelektronik. Mit Acrylglasplatte, eingebaut im Gehäuse. Das Symbol auf der Platte wird durch das Leuchtmittel, eingebaut im Einbauelement, bestrahlt.**

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.