

ARTIKEL-NUMMER: 2232236
POLYTRIL TOP

Honeywell

## Überblick

#### Artikelnummer

2232236

#### **Produkttyp**

Handschuhe

### **Programm**

Allgemeiner Schutz

#### **Produktlinie**

Für schwere Arbeiten

### Marke

Honeywell

#### Marke vorher bekannt als

**SPERIAN** 

#### **Branche**

• Wartung • Transport und Verkehr • Industrie allgemein • Logistik • Offshore

### Produktverwendung

Handhabungen in öliger oder fettiger Umgebung. Arbeiten im Freien bei feuchten Bedingungen. Montagearbeiten in öliger/fettiger Umgebung. Baugewerbe, Automobilindustrie, Metallindustrie.

## **Eigenschaften und Nutzen**

#### Funktion

Polyamid-Strickhandschuh. Schwarze ölundurchlässige Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern. Vollgetaucht. Glatte Verarbeitung. Elastisches Strickbündchen. Strickstärke: 13. Länge: 25 cm.

#### Nutzer

KOMFORT Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Belüfteter Handrücken für eine optimale Atmungsaktivität. SICHERHEIT Polyamid kombiniert eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Reiß- und Scherkräfte sowie Feuchtigkeit. Die Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern erhöht die Abriebfestigkeit sowie die Öldichtigkeit. Die strukturierte Oberfläche sorgt für guten Griff. HYGIENE Die Farbe Schwarz ist für Arbeiten in schmutziger Umgebung geeignet.

## **Technische Beschreibung**

#### **Beschreibung**

CE-KATEGORIE: II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit folgenden Normen: EN 420-2003 EEC Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Polyamid-Strickhandschuh. Schwarze ölundurchlässige Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern. Vollgetaucht. Glatte Verarbeitung. Elastisches Strickbündchen.

#### Produkttechnologie

Getauchte Handschuhe

#### Strickstärke

13

#### Länge

25 cm

#### Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

#### Tastgefühl

Klasse 5

#### Größen

7 to 10

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

# Verpackungsetikett

## Kennzeichnung

CE HONEYWELL 2232236 XX EN 420

EN 388: 4121

## Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

#### **EG-Kategorie PSA**

2

#### Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

### EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/05/07/0190

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

**EC** Attestation

## Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/05/07/0190

## Zusätzliche Informationen

#### Benutzerhandbuch

UI 102

### Benutzerinformationen

# Wartung und Instandhaltung

## Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar. Karton mit 100 Paar.

## Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Honeywell Safety Products für weitere Informationen.

© Honeywell International Inc.