


Technisches Datenblatt

Eckschutz Typ A: 25 mm



Eckschutz Typ A gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, welches als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar fungiert. Es absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Profilkörper | Recyclebarer Polyurethanschaum |
| Oberfläche | Schraffierte LF-Folie |
| Kleber | Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber |
| Klebkraft | 21 N / 25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | Von -40 ° C bis 100 ° C |
| Prüfungen | Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863 |
| Farbe | 1-farbig schwarz, schraffiert |

| | |
|----------------------|--|
| Standardlänge | 1 m |
| Montage | Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen |
| Gewicht | 1 m - 0,40 kg |
| Shore-Härte | Shore A = ca. 60 |

Technische Änderungen vorbehalten / 31.01.2022 / AL

Leuchtdichte gemäß DIN 67510

| min | mcd / m ² | min | mcd / m ² | min | mcd / m ² | min | mcd / m ² | min | mcd / m ² | min | mcd / m ² |
|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 0 | 1934 | 1 | 839 | 2 | 558.6 | 3 | 422.6 | 4 | 340.2 | 5 | 284.9 |
| 6 | 244.8 | 7 | 214.5 | 8 | 190.7 | 9 | 171.5 | 10 | 155.8 | 11 | 142.5 |
| 12 | 131.2 | 13 | 121.5 | 14 | 113.1 | 15 | 105.6 | 16 | 99.1 | 17 | 93.2 |
| 18 | 88 | 19 | 83.3 | 20 | 79 | 21 | 75.1 | 22 | 71.5 | 23 | 69.02 |
| 24 | 65.97 | 25 | 63.17 | 26 | 60.55 | 27 | 58.13 | 28 | 55.87 | 29 | 53.8 |
| 30 | 51.85 | | | | | | | | | | |

