

## Technisches Datenblatt

### Flächenschutz Typ D: 50x20 mm



Flächenschutz Typ D gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Profilkörper</b>            | Recyclebarer Polyurethanschaum   |
| <b>Oberfläche</b>              | Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag                |
| <b>Kleber</b>                  | Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber   |
| <b>Klebkraft</b>               | 21 N / 25 mm   |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | Von -40 ° C bis 100 ° C  |
| <b>Prüfungen</b>               | Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E<br>REACH 1907/2006 (33) & (67)<br>RoHS 2011/65/EU & 2015/863 |
| <b>Farben</b>                  | Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, rot-weiß schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiß              |
| <b>Standardlänge</b>           | 1 m, 5 m (im Polybeutel), 50 m (im Karton)   |
| <b>Montage</b>                 | Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen   |
| <b>Gewicht</b>                 | 1 m - 0,62 kg    5 m - 2,61 kg    50 m – 31,00 kg  |
| <b>Shore-Härte</b>             | Shore A ca. 45   |

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF